



MATRACONTROL 3 TANK



GENERALITÀ / FEATURES

Adatto per il controllo automatico degli impianti di pressurizzazione idrica. Avviamento e spegnimento automatico per elettropompe fino a hp 3 con regolazione digitale della pressione di partenza. Il vaso integrato protegge l'impianto contro i colpi d'ariete. Scheda elettronica IP67 protetta contro fuoriuscite di acqua e fenomeni di condensa. Disponibile anche in versione senza vaso d'espansione.

Suitable for the automatic control of water pressure systems. Automatic start and stop for single phase pumps up to 3 hp and digital setting of starting pressure; built in tank protects against hammering. IP67 board protected against water leakage and condensation. Available also without tank.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo: Nylon
- Membrana: NBR
- Flussostato: tecnopolimero
- Regolazione digitale pressione di partenza

- *Body: Nylon*
- *Membrane: NBR*
- *Pressure switch: technopolymer*
- *Starting pressure digital regulation*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Tensione di alimentazione: 180- 230 V 50-60 Hz
- Potenza max: hp 3 16A
- Protezione: IP67
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di esercizio: 60°C
- Attacchi: 1" maschio

- *Input voltage: 180- 230 V 50-60 Hz*
- *Max power: hp 3 16A*
- *Insulation: IP68*
- *Maximum working pressure: 10 bar*
- *Pumped liquid temperature: 60°C max*
- *Connection: 1"G*